

Tout est possible

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281.



Il est temps d'opter pour l'agilité

Lorsque les demandes changent d'une minute à l'autre, vous avez besoin d'une imprimante qui rend tout possible : des résultats luxueux, d'innombrables options d'alimentation et de finition de niveau bureautique et production, ainsi que des workflows rapides et sans effort qui permettent d'accélérer le travail. C'est la toute nouvelle imprimante série Xerox® PrimeLink® C9200.

MAINTENANT, TOUT LE MONDE PEUT IMPRIMER COMME UN PRO

Vous en ferez plus avec Xerox® PrimeLink®, un nouveau moteur de production légère qui offre plus de puissance avec des vitesses d'impression allant jusqu'à 81 impressions par minute. Que vous dirigiez un bureau ou une agence, une université ou un atelier de production d'impression, Xerox® PrimeLink® est prêt à améliorer votre image avec une assistance fluide et la gamme de fonctionnalités la plus étendue du marché de la production légère.

QUALITÉ D'IMPRESSION DE LUXE

Qualité d'image au-delà de ce que vous attendez d'une imprimante de bureau, avec des impressions couleur haute définition très attrayantes. Plus :

Texte noir riche et net, graphiques en couleur à gamme complète avec toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)

Cadrage recto-verso optimisé de 0,5 mm pour conserver tout votre contenu là où vous le souhaitez

Une qualité plus stable et précise grâce à une nouvelle technologie d'impression LED écoénergétique offrant une imagerie de 2 400 x 2 400 ppp

Densité et qualité couleur précises avec réglage avancé de la qualité d'image simple (SIQA)

Prise en charge de l'impression grand format (51 po/1 300 mm) **de feuilles extra-longues (XLS)**

L'alimentation fiable des enveloppes dans un large éventail de formats est disponible en standard, aucun kit spécial n'est requis



LARGE GAMME D'ALIMENTATION ET DE FINITION

La production sans effort de tous les tirages (petits ou grands) avec la finition en ligne sur pratiquement tous les supports, garantit votre succès.

- **Offrez plus d'applications** avec plus de flexibilité de supports jusqu'à 400 g/m² et des formats allant jusqu'à 1 300 mm/51 po
- **Optimisez votre imprimante pour chaque travail** avec des bibliothèques de supports personnalisés
- **Bénéficiez d'une grande capacité et d'une grande productivité** grâce à un encombrement réduit

UNE IMPRIMANTE SI AGRÉABLE À UTILISER QU'ON N'A PAS L'IMPRESSION DE TRAVAILLER

Lorsqu'il s'agit de travailler mieux, tout est question d'efficacité et d'excellence. Le nouveau serveur couleur intégré de l'imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200 offre cette fonctionnalité et bien plus encore (en standard) avec des workflows prêts à l'emploi et des fonctions d'impression avancées, accessibles via un écran tactile de 10 pouces pour faciliter l'impression/la copie/la numérisation.

Les serveurs d'impression Série Xerox® EX et EX-i C9200 optimisés par Fiery® (en option) offrent des outils de production familiers aux imprimeries et aux imprimantes internes, y compris un large éventail d'offres Fiery® pour la gestion des couleurs avancées, la configuration des travaux, et bien plus encore.

WORKFLOWS ET PERSONNALISATION RAPIDES ET SANS EFFORT

Automatisation qui vous permet de gagner du temps et de préserver vos talents avec la possibilité de transformer vos workflows et votre environnement de travail.

- **Accélérez votre travail** avec Xerox® FreeFlow® Core et d'autres solutions logicielles FreeFlow® Workflow
- **Surveillez, mesurez et gérez** votre imprimante ou tout votre parc avec le logiciel Xerox® FreeFlow® Vision
- **Connectez-vous et créez** avec l'appli Xerox® Connect pour XMPie pour de nouvelles applications créatives et des modèles préchargés pour la personnalisation
- **Imprimez en toute simplicité depuis n'importe quel appareil** avec l'application Xerox® @PrintByXerox pour l'impression mobile

SUPER-PROTECTION CONTRE LES MENACES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Avec des dizaines de fonctions de sécurité et de certifications, Xerox® PrimeLink® est prête à respecter et à dépasser les protocoles de votre entreprise. Notre approche multicouche de la sécurité est conçue autour de trois principes pour garantir une protection continue et la conformité, quel que soit votre domaine ou votre secteur d'activité.

Toute nouvelle imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200



Illustré : Serveur d'impression Fiery® EX, magasin grande capacité grand format deux magasins, imprimante Xerox® PrimeLink® série C9200, module de rainage et rognage recto-verso Xerox®, module de finition plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready, massicot Xerox® SquareFold®



Vitesses :
65/75/81 ppm



Grammages :
jusqu'à 400 g/m²



Supports bandeaux :
jusqu'à 51 po/1 300 mm



Capacité standard (5 magasins) :
3 500 feuilles avec magasin grande capacité grand format un magasin en option (OHCF) ;
7 500 feuilles avec OHCF deux magasins

- 1 Magasins grande capacité grand format (OHCF) un ou deux magasins
- 2 Magasin 5 (module d'insertion multi-feuilles (MSI)/départ manuel)
- 3 Interface utilisateur à distance
- 4 Capteur de proximité intelligent
- 5 Scanner couleur à double tête jusqu'à 270 ipm
- 6 Magasins standard 1-5
- 7 Serveurs d'impression Série Xerox® EX or EX-i C9200 optimisés par Fiery® (en option)
- 8 Serveur couleur intégré standard pour l'imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200

- 9 Toner HD EA (High Definition Emulsion Aggregate)
- 10 Technologie d'impression LED
- 11 Détailleur intelligent/avancé
- 12 Cadrage : 0,5 mm recto verso
- 13 Bibliothèque de supports personnalisés
- 14 Circuit papier repensé
- 15 Module de rainage et de rognage tête/ pied Xerox®
- 16 Massicot SquareFold® Xerox® Options de finition multiples pour l'impression de production et les environnements bureautiques

Nous vous facilitons la tâche. Configurez automatiquement votre presse idéale avec notre Outil de découverte de produits.

Imprimantes Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

SPÉCIFICATIONS		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VITESSES RECTO		Couleur	Noir et blanc	Couleur	Noir et blanc	Couleur	Noir et blanc
A4/8,5 x 11 po		Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 75 ppm	Jusqu'à 75 ppm	Jusqu'à 81 ppm	Jusqu'à 81 ppm
A3/11 x 17 po		Jusqu'à 34 ppm	Jusqu'à 34 ppm	Jusqu'à 37 ppm	Jusqu'à 37 ppm	Jusqu'à 42 ppm	Jusqu'à 42 ppm
SRA3/12 x 18 po		Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 34 ppm	Jusqu'à 34 ppm	Jusqu'à 38 ppm	Jusqu'à 38 ppm
Dimensions de l'imprimante		Hauteur : 1 154 mm/45,4 po ; Largeur : 1 575 mm/62 po ; Profondeur : 793 mm / 31,2 po (avec départ manuel et bac à décalage)					
Volume mensuel		Jusqu'à 300 000 pages (capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois, qui ne doit pas forcément être maintenue de manière régulière)					
Volume d'impression mensuel moyen (AMPV)		10 000 à 60 000 pages					
Grammages / flexibilité du papier		Capacité papier standard : 3 500 feuilles (Magasins 1 et 2 : 540 feuilles, magasin 3 : 890 feuilles, magasin 4 : 1 280 feuilles, magasin 5 (MSI/départ manuel) : 250 feuilles) Capacité papier maximale : 7 500 feuilles (Magasins 1 et 2 : 540 feuilles, magasin 3 : 890 feuilles, magasin 4 : 1 280 feuilles, magasin 5 (MSI/départ manuel) : 250 feuilles, magasin grande capacité grand format à deux magasins : 4 000 feuilles) Formats : Magasin 1 : de 100 x 148 mm à 330,2 x 488 mm (3,93 x 5,82 po à 13 x 19,2 po) ; magasin 2 : de 100 x 148 mm à 330,2 x 488 mm (3,93 x 5,82 po à 13 x 19,2 po) ; magasin 3 : de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 po) à 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)/A4 ; magasin 4 : de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5) à 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)/A4					
Qualité d'image		Technologie d'impression Nouvelle référence en matière de qualité d'image pour la production légère grâce à la technologie LED, l'imprimante offre une résolution 2 400 x 2 400 ppp avec toner HD LED et HD EA avancé pour une clarté exceptionnelle et des couleurs riches et éclatantes					
Trames lignées		Elle propose trame à points 150/200/300/600, trame lignée 200, tramage stochastique et texte et graphiques améliorés					
Cadrage		Technologie de cadrage de pointe pour un contrôle strict Outil SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pour le redressement de l'oblique, le cadrage et l'uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations) Variation de +/- 0,5 mm possible en fonction du format papier, du magasin, etc.					
Fonctions d'impression		Impression, copie, numérisation et télécopie (en option), y compris Numérisation vers PC, USB ou courrier électronique, et impression mobile Ce vaste éventail de supports vous permet de tout imprimer : des cartes postales aux affiches, des papiers couchés et non couchés aux supports allant jusqu'à 400 g/m² La plateforme EIP (Extensible Interface Platform®) de Xerox permet la connectivité avec des solutions logicielles tierces Les options de finition en ligne vous offrent un rendu de qualité professionnelle avec impression de bandeaux, agrafage, perforation, pliage, agrafage de cahiers, rainage et rognage tri-lames pour les cahiers, présentations agrafées, rapports et bulletins d'information Fonctions de sécurité intégrées telles que le filtrage IP (Internet Protocol), l'écrasement d'image, l'impression protégée, la numérisation chiffrée vers le courrier électronique, l'authentification et la prise en charge IPv6 Format de feuille extra-long 1 300 mm/51 po ou page de garde (magasin 5) jusqu'à 220 g/m² Format de feuille extra-long 660 mm/26 po ou page de garde (magasin 5 et OHCF) jusqu'à 220 g/m² Jusqu'à 400 g/m² (magasin 5 et OHCF 2 magasins uniquement), avec recto verso automatique jusqu'à 350 g/m² (départ manuel et OHCF) Unités Xerox® remplaçables pour les toners, les tambours, le four, le corotron de charge, les bacs à déchets et les agrafes Configuration papier personnalisable et catalogue de supports Fonction de rechargement en cours de fonctionnement pour le papier et le toner Interface utilisateur à distance et capteur de proximité intelligent Fonctionnalités en option : Kit d'activation de carte d'accès commun, options de comptabilisation, PostScript avec serveur couleur intégré					
Serveurs		Requis Serveur couleur intégré pour la série Xerox® Primelink® C9200 (doit être commandé séparément dans certaines régions)		Facultatif Serveur d'impression Xerox® EX-i C9200 optimisé par Fiery® (plateforme FS600) (en option) Serveur d'impression Xerox® EX C9200 optimisé par Fiery® (plateforme FS600) (en option)			
Scanner intégré		Chargeur automatique de documents recto verso à un passage Scanner couleur ou noir et blanc Aperçu miniature, XPS, TIFF, JPEG, numérisation vers PDF textuelle interrogeable (en option), PDF/A Capacité de 250 feuilles		Jusqu'à 270 ipm (couleur, jusqu'à 200 g/m²) Jusqu'à 270 ipm (noir et blanc, jusqu'à 200 g/m²) Documents jusqu'à 11 x 17 po / A3 dans les grammages allant de 38 g/m² / 16 lb bond à 200 g/m² / 53 lb bond Chargeur automatique de documents et glace d'exposition avec SIQA (cadrage du papier dans le magasin)			
Alimentation en option		Magasin grande capacité (MGC) en option : 2 000 feuilles ; 7,25 x 10,5 po, 184,2 x 266,7 mm / 8,5 x 11 po, 279,4 x 215,9 mm / B5, A4 ; 16 lb bond à 60 lb couverture / 60 à 220 g/m² (papier non couché et couché) Magasin grande capacité grand format (OHCF) en option : OHCF à un magasin ; capacité : 2 000 feuilles + armoire de rangement, magasin 6 – 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 po) à 330 x 488 mm (13 x 19,2 po) (60 à 350 g/m²) OHCF 2 magasins : capacité : magasin 6 et 7 à 4 000 feuilles – 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 po) à 330 x 488 mm (13 x 19,2 po) (60 à 400 g/m²) magasin OHCF 5/départ manuel : La dimension maximale de page de garde (XLS) est de 330 x 660 mm (13 x 26 po) / 220 g/m²					
Finition en option		Module de finition Business Ready 2.0 : Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/8,5 x 11 po non agrafées. Bac d'empilage et agrafage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage 2 ou 4 points) A3, 11 x 17 po, 8,5 x 14 po ou 200 jeux (agrafage un point) A4, 8,5 x 11 po. Formats : Empilage ; 4 x 6 po à 13 x 19,2 po / A6 à SRA3 ; agrafage ; 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po / B5 à A3. Autres ; 5,5 x 8,5 po / A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage. Grammages papier : Magasin supérieur : 60 à 350 g/m² (couché et non couché) / 16 lb bond à 110 lb couverture. Bac récepteur : 16 lb bond à 96 lb couverture / 60 à 256 g/m² (papier non couché et couché). Module de finition avec plieuse/brocheuse Business Ready 2.0 : Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/8,5 x 11 po non agrafées. Bac d'empilage et agrafage : 1 500 feuilles non agrafées ou 200 jeux (agrafage un point, deux points ou quatre points) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17 po / A3 / SRA3. 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage un point) 8,5 x 11 po / A4. Formats : Empilage : 4 x 6 po à 13 x 19,2 po / A6 à SRA3. Agrafage : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po / B5 à A3. Autres ; 5,5 x 8,5 po / A5 vers magasin supérieur ; perforation et décalage. Grammages papier : Magasin supérieur : Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m² (couché et non couché)/16 lb bond à 130 lb, Bac récepteur : 60 à 350 g/m² (couché et non couché) / 16 lb bond à 96 lb couverture. Plieuse/brocheuse : 16 lb bond à 110 lb couverture / 256 à 300 g/m² couverture (non couché, 106 à 220 g/m² (couché)). Plieuse/brocheuse : piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106-176 g/m² couché ou 5 feuilles de 177-220 g/m² couché). Module de finition Xerox® Production Ready (nécessite le module d'interface de détuilage) : Taille des cahiers : 100 feuilles (90 g/m²) non couché, 35 feuilles (90 g/m²) couché. Format papier : 7,2 x 5,7 po/182 po x 146 mm à 11,7 x 17 po/297 x 432 mm. Grammage max. : 350 g/m². Options : perforeuse, module d'insertion et plieuse en C/Z. Magasins : Deux bacs récepteurs, un magasin supérieur de 500 feuilles et un bac récepteur de 3 000 feuilles pour les formats compris entre 13 x 19,2 po et 5,83 x 5,75 po / 330 x 488 mm et 148 x 146 mm. Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready (nécessite le module d'interface de détuilage) : Taille des cahiers : 7,17 x 7,17 po / 182 x 182 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm, jusqu'à 256 g/m². Magasins : magasin supérieur de 500 feuilles, bac récepteur de 2 000 feuilles, bac de réception de cahiers avec piqûre à cheval (jusqu'à 120 pages, 30 feuilles/90 g/m² non couché ou 15 feuilles/106 g/m² couché). Bac à décalage : Empilement de 500 feuilles. Module de rognage Xerox® SquareFold® : Rognage de chasse : 120 page (30 feuilles). Compatibilité : module de finition Xerox® Production Ready, module de finition avec plieuse/ brocheuse Xerox® Production Ready, et module de rainage et massicot tête/ pied Xerox®. Plieuse C/Z Xerox® : Format de feuille : A4/8,5 x 11 po. Pliage en Z demi-feuille : Supports plus grands se réduisant à 8,5 x 11 po/A4. Grammages : 64 à 90 g/m2. Compatibilité : Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready. Module d'insertion de Xerox® : Capacité : 250 feuilles. Fonctionnalités : rognage, perforation, pliage, agrafage, et empilage. Format papier : 7,2 x 5,8 po / 182 x 148 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm Grammage max. : 350 g/m². Compatibilité : Module de finition Xerox® Production Ready. Module de rainage et rognage tête/pied Xerox® : Plage de rognage : 0,236 po . /6 mm à 0,985 po / 25 mm. Format papier : 194 x 210 mm à 330 x 488 mm (7,7 x 8,3 po à 13 x 19,2 po) Grammage maximum : 350 g/m². Compatibilité : Module de finition avec plieuse/brocheuse Production Ready de Xerox®. Unité de buffer : jusqu'à cinq plis montagne ou vallée personnalisables par feuille. Pour obtenir plus de finitions en option, reportez-vous à l'Outil de découverte de produits explorexeroxproducts.com/Product.					
Galerie d'applications Xerox		Rendez-vous sur le site xerox.com/AppGallery pour découvrir comment étendre les fonctionnalités de l'imprimante Xerox® PrimeLink® séries C9265/C9275/C9281 et travailler différemment grâce à des applications dédiées à l'entreprise, à l'éducation, à la santé, et bien plus encore.					

Les configurations peuvent varier selon la situation géographique.

Pour plus d'informations, visitez www.xerox.fr

